

Продукт	Удельный вес, кг/л	Температура вспышки, °С	Описание продукта
THR100	0.85	25	Разбавитель для ЛКМ. Используется в качестве разбавителя для эпоксидных, цинкнаполненных, универсальных эпоксидных и других аналогичных продуктов. Рекомендуемые варианты использования указаны в информационном листке (TDS). Также можно использовать в качестве очистителя для окрасочного аппарата и инструментов до и после окраски.
THR200	0.86	26	Разбавитель для ЛКМ. Используется в качестве разбавителя для виниловых, алкидных грунтов, противообрастающих, акриловых продуктов. Рекомендуемые варианты использования указаны в информационном листке (TDS). Также можно использовать в качестве очистителя для окрасочного аппарата и инструментов до и после окраски.
THR300	0.79	10	Разбавитель для ЛКМ. Используется в качестве разбавителя для неорганических цинксиликатных межоперационных грунтовок (shopprimer). Рекомендуемые варианты использования указаны в информационном листке (TDS). Также можно использовать в качестве очистителя для окрасочного аппарата и инструментов до и после окраски.
THR400	0.88	25	Разбавитель для ЛКМ. Используется в качестве разбавителя для неорганических цинксиликатных грунтовок и неорганических цинксиликатных покрытий для резервуаров. Рекомендуемые варианты использования указаны в информационном листке (TDS). Также можно использовать в качестве очистителя для окрасочного аппарата и инструментов до и после окраски.
THR500	0.91	30	Разбавитель для ЛКМ. Используется в качестве разбавителя для полиуретановых покрытий. Рекомендуемые варианты использования указаны в информационном листке (TDS). Также можно использовать в качестве очистителя для окрасочного аппарата и инструментов до и после окраски.
THR600	0.78	38	Разбавитель для ЛКМ. Используется в качестве разбавителя для алкидных грунтовок на основе фосфата цинка, высокотемпературных покрытий на масляной основе, а также алкидных финишных покрытий. Рекомендуемые варианты использования указаны в информационном листке (TDS). Также можно использовать в качестве очистителя для окрасочного аппарата и инструментов до и после окраски.
THR700	0.88	25	Разбавитель для ЛКМ. Используется в качестве разбавителя для эпоксидно-фенольных покрытий резервуаров. Рекомендуемые варианты использования

			указаны в информационном листке (TDS). Также можно использовать в качестве очистителя для окрасочного аппарата и инструментов до и после окраски.
--	--	--	---

### Стандартная упаковка

18-литровая упаковочная единица: 18 литров продукта в 20-литровом контейнере.

### Хранение

Продукт должен храниться в соответствии с национальными правилами. Контейнеры с материалом хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте вдали от источников тепла и воспламенения.

Срок хранения при температуре 23<sup>0</sup> C: 36 месяцев.

### Охрана труда и техника безопасности

Перед применением этого продукта получите и изучите паспорт безопасности. Соблюдайте указанные в нем предписания по охране труда и технике безопасности. Наносите и применяйте покрытие в соответствии с национальными стандартами и нормативными предписаниями по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды.

### Примечание

Информация, приведенная в настоящем документе, не является исчерпывающей и предназначена исключительно для ознакомления. Компания оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ в связи с накопленным опытом и нашей политикой непрерывного совершенствования. Перед применением продукции свяжитесь с нами и запросите актуальную версию настоящего документа.